

# Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

## СИНТЕРИЗАЦИОННЫЕ ПЕЧИ NABERTHERM

### Сделано в Германии

Вот уже 70 лет компания Nabertherm разрабатывает и производит промышленные печи для различных сфер применения. Сегодня на предприятиях компании по всему миру работает в общей сложности 500 сотрудников. Как опытный производитель Nabertherm предлагает самый широкий и многообразный ассортимент печного оборудования в мире. 150 000 довольных заказчиков более чем в 100 странах могут подтвердить, что успех этой компании вполне заслужен, так как Nabertherm предлагает тщательно продуманные изделия высочайшего качества по выгодной цене.

### Особенности печей Nabertherm:

- Высококачественные нагревательные элементы из карбида кремния
- Печное пространство облицовано неклассифицированным высококачественным и долговечным волокнистым материалом
- Корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и высокой стабильности
- Компактное исполнение с дверцей, открывающейся вверх
- Распределительное устройство с полупроводниковыми реле, мощность адаптирована к стержням из карбида кремния
- Простота замены нагревательных стержней
- Регулируемое приточное вентиляционное отверстие, вытяжное отверстие в потолке
- NTLog Basic: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

### Дополнительное оснащение:

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Штабелируемые резервуары для садов с углами для загрузки макс. трех уровней
- Соединение для продувки печи негорючими защитными или реакционными газами
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Управление процессами при помощи пакета ПО

## NABERTHERM NTCT 01/16 + контроллер C450

**Высокотемпературная печь  
с нагревательными элементами из карбида кремния**



### Характеристики контроллера:

Количество программ:	10
Количество сегментов:	20
Максимальное количество дополнительных функций:	2
Максимальное количество зон регулировки:	1

### Характеристики печи:

Максимальная температура, °C:	1550
Время нагрева до максимальной температуры, мин.:	40
Потребляемая мощность, кВт:	3,5
Внутренние размеры, мм (ширина-глубина-высота):	110x120x120
Объем, Л:	1,5
Внешние размеры, мм (ширина-глубина-высота):	340x300x460
Вес, кг:	18

## NABERTHERM LHT 01/17 D + контроллер P480

**Высокотемпературная печь  
с нагревательными элементами из дисилицида молибдена**



### Характеристики контроллера:

Количество программ:	50
Количество сегментов:	40
Максимальное количество дополнительных функций:	2-6
Максимальное количество зон регулировки:	3

### Характеристики печи:

Максимальная температура, °C:	1650
Время нагрева до максимальной температуры, мин.:	10
Потребляемая мощность, кВт:	3,5
Внутренние размеры, мм (ширина-глубина-высота):	110x120x120
Объем, Л:	1
Внешние размеры, мм (ширина-глубина-высота):	385x425x525+125
Вес, кг:	28